

TASCAM®

ブルーレイディスクプレーヤー

BD-MP4K



AVCHD

Dolby Audio


DTS-HD  
Master Audio | Essential

HDMI

4K  
ULTRAHD

4K対応 RS-232CやEthernet経由で外部制御が可能

## 業務用ブルーレイ/マルチメディアプレーヤー

パワーオンプレイ機能/  
シームレスリピート再生

- 美術館での映像送出などに最適。館内の電源を入れるだけで自動再生を開始し、コンテンツの繰り返し再生が可能。
- 閉館時に館内の電源を落とすと停止します。

LAN\*/ RS-232Cでの  
外部制御に対応

- 文教施設等においてリモート制御を利用することでセミナー中に任意のタイミングで映像の創出が可能。

\* Gigabit Ethernet

Hide MENU機能



- 停止中はブラックアウト画面となり設定画面など不要な画面表示を防ぐことが可能。

Samba対応



- 小規模店舗やバー等で、NASなどのネットワークサーバに接続し、多様なコンテンツ再生が可能。

NAS

4K Ultra HD  
Blu-rayDVD  
CD

SDXC

USB3.0

HDMI  
オーディオ  
ビデオ出力

1系統 | 1系統

S/PDIF Dolby DTS  
デジタル音声出力

1系統

XLRバランス  
ステレオLINE出力

1系統

RCAアンバランス  
ステレオLINE出力

1系統

7.1ch アナログ出力

1系統



**BD-MP4K** **4K ULTRAHD**

ブルーレイディスクプレーヤー  
メーカー希望小売価格110,000円(税込)



ワイヤレス  
リモコン付属



## LAN/RS-232Cによる外部制御が可能な設備向け 4K対応ブルーレイ/マルチメディアプレーヤー

BD-MP4Kは、4Kコンテンツに対応した1Uラックマウントサイズの業務用ブルーレイプレーヤーで、RS-232CやLAN経由での外部制御に対応。公共・文教・商業施設や劇場、アミューズメントおよびエンターテインメント事業など、様々な商業設備に適しています。

### 主な特長

- 対応メディア  4KUHD Blu-ray  Blu-ray  DVD  CD  USB  SD
- 対応フォーマット
  - ビデオ  ASF  MPG  AVI  3GP  DAT  MKV  MOV  M2TS  OGM  TP  TS  MP4  WMV
  - 静止画  JPEG  GIF  PNG
  - オーディオ  WAV  MP3  WMA  AAC  FLAC  APE
- HDMI出力  2160p  1080p  1080i  720p  480p/576p  480i/576i
- デジタルオーディオ出力  COAXIAL (S/PDIF, Dolby, DTS)
- アナログオーディオ出力  XLR×1  RCA×1  7.1ch×1
- 外部制御端子  RS-232C  RJ-45

### Sambaに対応し、サーバー経由でコンテンツ再生が可能

### パワーオンプレイ/リピートモード

電源投入すると自動で再生を開始するパワーオンプレイに加え、リピート再生機能と組み合わせることで同じ映像をシームレスで再生\*することも可能。また、電源オン/オフを外部制御でコントロールでき、遠隔操作で簡易自動再生システムの構築が可能です。

\*メディアによっては非対応メディアもあります。

### パネルロックで安全な操作を確保

誤操作や商業施設での設定の変更、ディスクの盗難などを防止するパネルロックや赤外線ロック、トレーロックを行います。



### Hide MENU機能搭載

Hide MENU機能では電源投入後やディスク挿入時に表示されるホーム画面の表示・非表示(ブラックアウト画面)を選択可能。公共の場面でスムーズなコンテンツ再生に役立ちます。



仕様	
対応ディスクメディア	ブルーレイ 4K Ultra HD、BD25、BD50、BD-ROM、BD-R、BD-RE DVD DVD-ROM、DVD-R、DVD-RW、DVD+R、DVD+RW CD CD-DA、CD-R、CD-RW
対応ディスクフォーマット	ブルーレイ BDMV、BD-BAV DVD DVD-Video、DVD-VR、AVCHD
BD/DVD/USB/SD	44.1k/48k/64k/88.2k/96k/176.4k/192kHz 16/24bit
オーディオ	CD 44.1k/48kHz、16/24bit MP3 32k/44.1k/48kHz、112k~320kbps WMA 32k/44.1k/48kHz、48k~192kbps、DRM非対応
HDMI出力	コネクタ・バージョン HDMI 19ピン Type A・2.0
	解像度*1 480i/576i、480p/576p、720p、1080i、1080p、2160p
	アスペクト比 16:9 Full、16:9 Normal、4:3 Pan & Scan、4:3 Letterbox
HDMI出力	ビデオ方式 NTSC、PAL、Multi
	HDMIカラーベース RGB PC level、RGB Video level、YCbCr (4:4:4)、YCbCr (4:2:2)
AUDIO ONLY	コネクタ・バージョン HDMI 19ピン Type A・1.4
デジタルオーディオ出力	COAXIAL 1系統 (RCA)
	オーディオフォーマット IEC60958-3 (S/PDIF)、Dolby、DTS
アナログオーディオ出力	BALANCED 1系統 (XLR-3-32、1:GND、2:HOT、3:COLD)
	UNBALANCED 1系統 (RCA)
RS-232C	7.1ch Audio Out 1系統 (RCA×8)
	コネクタ・フォーマット D-sub 9ピン・RS-232C 準拠
Ethernet	コネクタ RJ-45
	対応規格 10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-TX
USB	コネクタ USB Type-A ×1 (リア)
	プロトコル USB3.0準拠
	電源定格 DC 5V、1A
SD	対応フォーマット FAT16、FAT32、exFAT、NTFS
	最大容量 2TB
	対応メディア SD (512MB~2GB)、SDHC (4GB~32GB)、SDXC (64GB~512GB)
周波数特性	最大容量 512GB
	対応フォーマット FAT16、FAT32、exFAT
歪率	20Hz~20kHz (±0.5dB)*2
S/N比	0.03%以下*2
ダイナミックレンジ	96dB以上*2
チャンネルセパレーション	96dB以上*2
電源	89dB以上*2
消費電力	AC 100-240V 50/60Hz
外形寸法 (W×H×D)	30W
質量	482.6 × 44 × 280.7 mm
動作温度	2.78kg
	5°C~35°C

\*1 USA/JAPAN \*2 再生時、JEITA

**安全に関するご注意**

- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

第三者の著作物は、個人として楽しむなどの場合は、著作権法上権利者に無断で使用できません。装置の適正使用をお願い致します。弊社では、お客様による権利侵害行為につき一切の責任を負担致しません。ご購入の際は、必ず「保証書」のお買上日・販売店名等の記載内容をご確認の上、大切に保管してください。仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。当社は、この製品の補修用性能部品を製造打ち切り後8年保有しております。製品の色は、撮影や印刷の関係で実際の色と異なって見えることがあります。このカタログをご覧いただいた時期によっては、このカタログに掲載されている製品が生産完了になっている場合があります。あなたが録音したものは、個人として楽しむなどの場合は、著作権法上、権利者に無断で使用できません。録音される前に著作物毎の条件を十分に確認の上、本装置を適正にご使用くださいますようお願い致します。弊社では、お客様による権利侵害行為については一切の責任を負担致しません。TASCAM、およびタスカムはティアック株式会社の登録商標です。その他、記載されている会社名、製品名、ロゴマークは各社の商標または登録商標です。

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、アース・工事費、使用済み商品の引き取り費用などは含まれておりません。

ホームページ▶

## ティアック株式会社

〒206-8530 東京都多摩市落合1-47 <https://tascam.jp/jp>

製品に関するお問い合わせは **タスカム カスタマーサポート** まで

携帯電話、IP電話からは **TEL 042-356-9137** 一般電話からは **0570-000-809**

10:00~12:00/13:00~17:00 (土日祝・弊社休業日を除く)

タスカム製品取扱店