

TEAC

プレミアムオーディオ製品カタログ Vol. 24

Premium Audio Components



TEAC Reference Series

好きな場所で、好きな音楽と過ごす至高のひととき

好きな場所で、好きなだけ「良い音」を追求するために最新の技術を凝縮したReferenceシリーズ。サイズの異なる3つのシリーズからお好みのスタイルに合わせてお選びください

Reference 300

Referenceシリーズの最もコンパクトな横幅215mmミニマムサイズの本格オーディオ。CDプレーヤー / FMチューナー、HDMI ARC入力対応 DAC/プリメインアンプ/ヘッドホンアンプの2つのモデルを揃え、その小さな見た目からは想像のつかないクリアかつ立体感のある音で、リビング、デスクトップを満たします。

Reference 500

デスクトップオーディオ黎明期から新しいオーディオ文化の醸成を担ってきた、TEAC Referenceシリーズのアイコン的シリーズ。設置性の高いA4サイズのコンパクトな筐体ながら、フルバランス・デュアルモノ回路、ディスクリットDACなどに代表される妥協のない高音質設計が特長です。CDトランスポート、USB DAC/プリアンプ /ヘッドホンアンプ、マスタークロックジェネレーター、アナログヘッドホンアンプ/プリアンプ、フォノイコライザーアンプ、ステレオパワーアンプの豊富なラインナップをそろえ、環境やお好みに合わせて、お選びいただけます。

Reference 700

現代におけるオーディオリスニングのあり方を常に模索してきたTEACが、伝統的なオーディオシステムのサイズである横幅430mmというフォーマットの中で、今できる全ての技術と物量を投じて開発した、Referenceのフラッグシップシリーズ。CDプレーヤー/DAC/プリアンプ、CDトランスポート、USB DAC/ネットワークプレーヤー/プリアンプ/ヘッドホンアンプ、ステレオパワーアンプの4モデルから構成され、1台で完結するミニマルなヘッドホンリスニング・システムから最大4筐体で構築するセパレートシステムまで、音楽性とオーディオ性能を高い次元で両立させることが可能なラインナップです。



700シリーズ (444mm) : 一般的なオーディオ機器のサイズです。

500シリーズ (290mm) : A4の長い辺とほぼ同じサイズの横幅です。

300シリーズ (210mm) : A4の短い辺とほぼ同じサイズの横幅です。



Reference 700



シルバー(S)



ブラック(B)

USB DAC/ネットワークプレーヤー

UD-701N リモコン付属
メーカー希望小売価格 418,000円(税込)



ネットワークオーディオ時代におけるHi-Fiシステムの中核

独自開発のディスクリットDAC「TRDD 7*」搭載。USB DAC機能を核に、ネットワークプレーヤー、アナログプリアンプ、ヘッドホンアンプなど様々な機能を高次元で融合。パソコン中心としたシステムから、NASを使ったオーディオサーバーシステムや、インターネット上のストリーミング再生まで、多彩なデジタル環境に対応するだけでなく、アナログ/デジタル入力を装備したことでプリアンプとしてシステムの中核を担うことも可能。さらに、4pin XLR端子によるヘッドホンのバランス出力にも対応しています。

●THD: 0.002%以下 ●S/N比: 108dB ●周波数特性: 5Hz~80kHz ●入力: USBオーディオ、同軸デジタル×2、光デジタル×2、ライン(XLR, RCA×各1)、Bluetooth*、LAN、USB×2、外部クロック ●出力: ライン(XLR, RCA×各1) ●RS-232C: ×1 ●消費電力: 40W ●外形寸法: 444(W)×111.3(H)×333.6(D)mm ●質量: 11.8kg
※ TEAC Reference Discrete DAC



シルバー(S)



ブラック(B)

ステレオパワーアンプ

AP-701 メーカー希望小売価格 352,000円(税込)

専用設計のHypex Ncoreを2基搭載したデュアルモノ構成パワーアンプ。左右独立の大容量トロイダルコアトランスとディスクリットバッファアンプ。そして2基のNcoreモジュールにより、入力から出力まで完全なデュアルモノーラル構成で設計。さらに各チャンネルの入力段をフルバランス構成にすることで入力信号のダイナミズムをそのままに増幅、セパレートコンポならではの愉しみを実現するバイアンプ接続にも対応し、スピーカー本来の性能を引き出します。

●実用最大出力: 260W+260W (4Ω, 1kHz, JEITA)、170W+170W (8Ω, 1kHz, JEITA) ●定格出力: 230W+230W (4Ω, 1kHz, THD 1%)、125W+125W (8Ω, 1kHz, THD 1%) ●THD: 0.003% (8Ω, 1kHz, 55W, JEITA) ●S/N比: 110dB (8Ω, 1kHz, IHF-A) ●周波数特性: 10Hz~50kHz (+0dB, -6dB, 8Ω, JEITA) ●入力: XLRバランス、RCAアンバランス ●スピーカー端子: スクリュー式1組(金メッキ、バナナプラグ対応) ●適合スピーカーインピーダンス: 4~8Ω ●消費電力: 210W ●外形寸法: 444(W)×111.3(H)×348.2(D)mm ●質量: 9.9kg



シルバー(S)



ブラック(B)

CDプレーヤー

VRDS-701 リモコン付属
メーカー希望小売価格 382,800円(税込)



新開発VRDSメカニズムを搭載、ティアック渾身の70周年記念モデル。全段フルバランス・デュアルモノーラル構成。自社設計製造のCD専用ドライブをベースに、より正確なデータ読み取りを可能とするティアック伝統のVRDS技術を融合した新開発のCDメカニズムと、独自開発のディスクリットDAC「TRDD 7*」搭載。DSD 22.5MHz、PCM 384kHz/32bitが可能なUSB C入力など、これまでのCDプレーヤーの枠にとどまらない、次世代CDプレーヤーです。

●対応ディスク: オーディオCD、CD (CD-R/RW対応、8cm CD非対応) ●THD: 0.002% (1kHz, LPF 20Hz~20kHz) ●S/N比: 108dB (A-weight, 1kHz) ●周波数特性: 5Hz~80kHz (+1dB/-6dB) ●アナログ出力: XLR/バランス、RCAアンバランス各1系統 ●デジタル出力: RCA、光各1 ●デジタル入力: USB C、RCA、光各1 ●対応フォーマット: PCM 44.1kHz/16bit (CD)、DSD 最大22.5MHz、PCM 最大384kHz/32bit (USB入力)、DSD 2.8MHz、PCM 最大192kHz/24bit (RCA/光入力) ●ヘッドホン出力: 6.3mm標準×1 ●10MHzクロック入力: BNC×1 ●消費電力: 20W ●外形寸法: 444(W)×111(H)×333(D)mm ●質量: 11.1kg
※ TEAC Reference Discrete DAC



シルバー(S)



ブラック(B)

CDトランスポート

VRDS-701T リモコン付属
メーカー希望小売価格 275,000円(税込)



新開発VRDSを採用しCD情報の読み取りに特化したCDトランスポート。CDの読み取りに特化し、外部DACと組み合わせることで使用用途に最適化。CDの読み取りとDA変換の処理を分散化することで、より安定した高音質再生を実現します。UD-701Nと組み合わせることで、セパレートCDプレーヤーシステムとして高音質再生が可能。デジタル接続によりお気に入りのDACと組み合わせることでCD再生もお楽しみいただけます。MQAコエンコーダーを搭載していますので、MQAレンダラー搭載のDACと組み合わせ、MQA CDをフルレコードして再生可能です。

●対応ディスク: CD-DA (CD-R/RW対応、8cm CD非対応) ●デジタル出力: RCA、光各1 ●10MHzクロック入力: BNC×1 ●消費電力: 10W ●外形寸法: 444(W)×111(H)×333(D)mm ●質量: 10.1kg



本機はD/Aコンバーターを搭載しておりません。別途、UD-701NなどD/Aコンバーターに接続する必要があります。

Reference 500



AEx Audio Excellence Award 2025
NET AUDIO SPECIAL PRIZE
ネットオーディオ大賞

BBC 2024 2025 2024 2025 2024 2025
VGP 2025 2024 2024 2025 2024 2025
金賞 金賞 特別大賞 金賞 金賞 金賞

2024 2024 2024
VGP 2024 2024 2024
金賞 金賞 金賞

デスクトップオーディオ大賞

シルバー(S) / ブラック(B)

USB DAC/プリアンプ/ヘッドホンアンプ
UD-507 リモコン付属
メーカー希望小売価格 327,800円(税込)

Hi-Res AUDIO

上位機種的设计思想を凝縮したデュアルモノUSB DAC/プリアンプ/ヘッドホンアンプ

全段フルバランス・デュアルモノラル回路構成。独自開発のディスクリットDAC「TRDD 5*」搭載。高精度アナログボリュームアッテネーター「TEAC-QVCS」と豊富な入力端子による高性能DAC・プリアンプとして、また強力な電源供給能力を誇る「TEAC-HCLD2」により、バランス駆動ヘッドホンアンプとしても高い性能を誇ります。

●THD:0.01%以下 ●S/N比:105dB以上 ●周波数特性:5Hz~70kHz ●デジタル入力:USBオーディオ(Type-B、Type-C)、同軸デジタル、光デジタル ●アナログ入力:XLR/バランス、RCAアンバランス ●出力:XLR/バランス、RCAアンバランス ●ヘッドホン出力:XLR 4ピン、ステレオ標準、pentaconn ●クロック入力 ●消費電力:18W ●外形寸法:290(W)×85(H)×249(D)mm ●質量:4.9kg

※TEAC Reference Discrete DAC

qobuz roon ready MQA DSD LDAC Qualcomm aptX HD BulkPet

Bluetooth DSD 22.5M PCM 384k USB AUDIO DAC 搭載 12V IN OUT

AEx Audio Excellence Award 2025

BBC 2023 2025 2025 2025
VGP 2025 2025 2025
批評家大賞 金賞 金賞 企画賞

シルバー(S) / ブラック(B)

ヘッドホンアンプ/プリアンプ
HA-507 リモコン付属
メーカー希望小売価格 308,000円(税込)

Hi-Res AUDIO

完全バランス/デュアルモノの純アナログ・ヘッドホンアンプ/プリアンプ

完全バランス/デュアルモノ構成の高出力ヘッドホンアンプ・高品位プリアンプ。広帯域に渡るフラットな周波数特性を持ち、6,700mW+6,700mW(32Ω負荷時)、さらには600Ω負荷時でも950mW+950mWという、コンパクトな外観からは想像できない並外れたヘッドホン駆動力を装備。新開発の「TEAC-QVCS Advanced」アッテネーター回路により、プリアンプとしてシステム全体の音質を向上させます。

●THD:0.0006%以下 ●S/N比:110dB ●周波数特性:10Hz~150kHz ●アナログ入力:XLR/バランス×2、RCAアンバランス×2 ●アナログ出力:XLR/バランス、RCAアンバランス ●ヘッドホン出力:XLR 4ピン、ステレオ標準、pentaconn、3.5mmステレオミニ ●適合インピーダンス:16~600Ω ●消費電力:30W ●外形寸法:290(W)×84.5(H)×243.9(D)mm ●質量:4.6kg

DSD Direct Stream Digital

VGP 2025 2025 2025
批評家大賞

シルバー(S) / ブラック(B)

ステレオパワーアンプ
AP-507 リモコン付属
メーカー希望小売価格 308,000円(税込)

Hi-Res AUDIO

Hypexの新世代「NCOREx」モジュール搭載のコンパクトなパワーアンプ

高効率・高出力を実現するHypex製パワーアンプ NCOREの次世代モジュール NCORExのTEAC専用カスタマイズモデルを搭載。全段フルバランス設計を採用し、パイアンプやBTL駆動にも対応。こだわりのバッファアンプと新設計の電源回路と筐体で、前のモデルと比較して、さらなる空間描写力と低域の制動力を獲得しました。

●実用最大出力:130W+130W(4Ω 1kHz、ステレオ/パイアンプ時)、220W(8Ω 1kHz、BTL時) ●THD:0.0015% ●S/N比:113dB ●周波数特性:10Hz~50kHz ●入力:XLR/バランス×1、RCAアンバランス×1 ●消費電力:106W ●外形寸法:290(W)×84.5(H)×271(D)mm ●質量:4.4kg

NCOREx

12V IN OUT

BBC 2024 2021
VGP 2025 2025 2024 2024 2024 2022
特別大賞 金賞 金賞 金賞

シルバー(S) / ブラック(B)

USB DAC/ネットワークプレーヤー
NT-505-X リモコン付属
メーカー希望小売価格 206,800円(税込)

Hi-Res AUDIO

Qobuz、roon readyなど

最先端のネットワークサービスに対応したデスクトップ・オールラウンダー

ESS製DAC「ES9038Q2M」を2基搭載した、フルバランス・デュアルモノラル構成のDAC部に、先進のネットワークソリューションを融合。高音質ストリーミング再生が可能なQobuzやroon readyだけでなく、Qualcomm aptX™ HD、LDACなどのBluetoothワイヤレス再生にも対応。シングルエンドヘッドホンを高次元でドライブするグラウンドセパレート方式にも対応しています。

●THD:0.0015%以下 ●S/N比(バランス):110dB ●周波数特性:5Hz~80kHz ●入力:USBオーディオ、LAN、同軸デジタル×2、光デジタル×2、Bluetooth、USBメモリー ●アナログ出力:XLR/バランス、RCAアンバランス ●消費電力:20W ●外形寸法:290(W)×84.5(H)×248.7(D)mm ●質量:4.1kg

qobuz roon ready MQA DSD LDAC Qualcomm aptX HD BulkPet

Bluetooth DSD 22.5M PCM 384k USB AUDIO DAC 搭載

2025年9月 新発売

シルバー(S) / ブラック(B)

CDトランスポート
PD-507T リモコン付属
メーカー希望小売価格 220,000円(税込)

自社開発の業務用ドライブをベースにセミフローティングマウントを採用

業務用で長年の実績を誇るTEAC自社開発のCDドライブCD-5020Aを、回路と機構両面から見直し。さらにクロック回路とデジタル出力回路それぞれに専用電源の搭載や、使用しないデジタル出力をOFFにして余分な電流を流さない回路設計で前モデルからさらに音質が向上。10MHzクロック入力を備え、UD-507やNT-505-Xと組み合わせる事でDACとトランスポートのクロック同期が実現。さらなる音質の追及が可能です。また、新たに12Vトリガー端子を搭載し、他の機器と電源の連動にも対応しました。

●対応ディスク:オーディオCD、CD (CD-R/RW対応) ●デジタル出力:RCA、光 各1 ●10MHzクロック入力: BNC×1 ●消費電力:4W ●外形寸法:290(W)×84.5(H)×248.8(D)mm ●質量:4.0kg

本機はD/Aコンバーターを搭載しておりません。別途、UD-507などD/Aコンバーターに接続する必要があります。

12V IN OUT

BBC 2021
VGP 2025 2025 2024 2024 2022 2021
金賞 金賞 金賞 金賞 金賞 金賞

シルバー(S) / ブラック(B)

フルバランス・フォノアンプ
PE-505 リモコン付属
メーカー希望小売価格 198,000円(税込)

デュアルモノラル、完全バランス入出力回路構成のフォノアンプ

高精度のRIAA補正回路の他、DECCA、COLUMBIAの各EQカーブにも対応。また、MCカートリッジの負荷抵抗に加え、MMカートリッジの負荷容量切り替えも備えており、レコードやカートリッジに合わせたセッティングが可能です。

●THD:0.0029%^{#1} 0.02%^{#2} ●残留雑音電圧:10μV^{#1} 85μV^{#2} ●S/N比:106dB^{#1} 86dB^{#2} (定格入力) ●RIAA偏差(20~20kHz):±0.05dB ●チャンネルセパレーション:-90dB以上(MM、10kHz、GAIN LOW) ●入出力:XLR/バランス 各×1、RCAアンバランス 各×1 ●消費電力:14W ●外形寸法:290(W)×84.5(H)×252.5(D)mm ●質量:4.5kg ※1MM入力(RCA) ※2MC入力(XLR)

AEx Audio Excellence Award 2025
特別賞 EXTRA PRIZE

BBC 2021
VGP 2025 2025 2025 2024 2024 2023 2023 2022 2022 2021 2021 2020 2020
金賞 金賞 金賞 金賞 金賞 金賞

シルバー(S) / ブラック(B)

プリメインアンプ
AX-505 リモコン付属
オープンプライス

Hi-Res AUDIO

音楽のダイナミズムを余さず伝えるプリメインアンプ

130W+130Wの高出力を実現するHypex製NCoreパワーアンプとMUSESオペアンプを搭載し、低歪率、高S/N比でハイレゾ音源のダイナミックかつ繊細な音を描写。さらに、グラウンド分離駆動のヘッドホンアンプと4極ミニ端子を採用しています。

●実用最大出力:130W+130W(4Ω 1kHz JEITA) ●THD:0.002% ●S/N比:110dB ●周波数特性:10Hz~50kHz ●入力:XLR/バランス×1、RCAアンバランス×3 ●消費電力:110W ●外形寸法:290(W)×81.2(H)×264(D)mm ●質量:4.2kg

本機はD/Aコンバーターを内蔵していないため、デジタル音声を入力することはできません。

マスタークロックジェネレーター
CG-10M-X リモコン付属
メーカー希望小売価格 242,000円(税込)

“TEAC Reference OCXO”搭載、更なる高音質を追求した「X」エディション

水晶発振子が最も安定して高精度なクロック信号を生成できるよう温度管理された恒温槽付水晶発振器OCXO®を搭載。「X」エディションでは出力バッファアンプや電源などをリファイン。OVEN STATUSメーターで水晶発振器の安定状態を確認できます。

●出力周波数:10MHz ●出力インピーダンス:50Ω ●出力レベル:0.5Vrms(サイン波) ●周波数温度特性:±3ppb以内 ●周波数精度:±0.1ppm以内(出荷時) ●出力:BNC 4系統 ●消費電力:12.3W(ウォームアップ時)、5.6W(安定時) ●外形寸法:290(W)×84.5(H)×248.7(D)mm ●質量:3.6kg ※Oven Controlled Crystal Oscillator

AEx Audio Excellence Award 2025

VGP 2025 2025 2025
企画賞

シルバー(S) / ブラック(B)

Reference 300



Full-size Components



USB DAC/アンプ
AI-303 リモコン付属
 オープンプライス

Hi-Res AUDIO

横幅 215mmでテレビやノートPCの高音質再生に最適な HDMI/USB DACアンプ

ARC/eARC対応のHDMI端子を装備し、テレビの音をグレードアップ可能。さらにUSB C端子によりパソコンだけでなくiPadやAndroidフォンからの直接ハイレゾ再生もでき、セパレーションの良いGNDセパレート駆動によるヘッドホン出力が可能です。

●定格出力:50W+50W (4Ω 1kHz JEITA) ●THD:0.004% (1kHz) ●S/N比100dB ●周波数特性: 2Hz~70kHz ●入力: USBオーディオ、HDMI、同軸デジタル、光デジタル、ライン×2、Bluetooth® ●消費電力: 63W ●外形寸法: 215 (W) × 61 (H) × 257 (D) mm ●質量: 2.3 kg

●対応ディスク: オーディオCD、CD-R、CD-RW ●THD: 0.005% ●S/N比: 113dB ●周波数特性: 20Hz~20kHz ●ソース: CD、FMチューナー、USBメモリー ●出力: 同軸デジタル、光デジタル、ライン ●消費電力: 8W ●外形寸法: 215 (W) × 61 (H) × 232 (D) mm ●質量: 2.1 kg

●対応ディスク: オーディオCD、CD-R、CD-RW ●THD: 0.005%以下 ●S/N比: 95dB以上 ●周波数特性: 20Hz~20kHz ●ソース: CD、FM/AMチューナー、Bluetooth®、USBメモリー、SDカード ●入力: AUX ●出力: 同軸デジタル、光デジタル、ライン、チューナー ●消費電力: 20W ●外形寸法: 446.2 (W) × 58.8 (H) × 297.1 (D) mm ●質量: 3.6 kg

●S/N比: 59dB ●周波数特性: 30Hz~15kHz (クロームテープ) 30Hz~13kHz (ノーマルテープ) ●ワウフラッター: 0.25% ●入力: ライン、マイク ●出力: ライン、ヘッドホン、USBデジタル (PCM最大 48kHz/16bit) ●消費電力: 14W ●外形寸法: 435 (W) × 145 (H) × 285.8 (D) mm ●質量: 4.1 kg

●THD: 0.02% (CD) ●S/N比: 87dB以上 (CD) 59dB (カセット) 85dB以上 (USB) ●周波数特性: 20Hz~20kHz (CD/USB再生) 50Hz~12kHz (カセット再生) 20Hz~15kHz (CD→USB録音) 100Hz~15kHz (ライン→USB録音) ●入力: ライン、マイク ●出力: ライン ●消費電力: 13W ●外形寸法: 435 (W) × 145 (H) × 288 (D) mm ●質量: 4.8 kg

●S/N比: 118dB以上 ●周波数特性: 20Hz~100kHz ●アナログ入力: XLRバランス、RCA ●デジタル入力: XLR (AES/EBU)、RCA同軸、BNC (SDIF-3) ●アナログ出力: XLR/バランス、RCA ●デジタル出力: XLR (AES/EBU)、RCA同軸、BNC (SDIF-3) ●消費電力: 24W ●外形寸法: 442.6 (W) × 56.5 (H) × 305 (D) mm ●質量: 4.4 kg

CDプレーヤー/FMチューナー
PD-301-X リモコン付属
 オープンプライス

FM番組をPCMデジタル出力できるFMチューナー内蔵CDプレーヤー

スロットインCDプレーヤーにワイドFM対応のチューナーとUSBメモリーからWAVやAAC、MP3、WMAの再生が可能なUSBポートを装備。FM番組のデジタル出力もでき、SD-550HRでデジタルフォーマットによる高音質な番組アーカイブの作成も可能です。

●対応ディスク: オーディオCD、CD-R、CD-RW ●THD: 0.005% ●S/N比: 113dB ●周波数特性: 20Hz~20kHz ●ソース: CD、FMチューナー、USBメモリー ●出力: 同軸デジタル、光デジタル、ライン ●消費電力: 8W ●外形寸法: 215 (W) × 61 (H) × 232 (D) mm ●質量: 2.1 kg

●対応ディスク: オーディオCD、CD-R、CD-RW ●THD: 0.005%以下 ●S/N比: 95dB以上 ●周波数特性: 20Hz~20kHz ●ソース: CD、FM/AMチューナー、Bluetooth®、USBメモリー、SDカード ●入力: AUX ●出力: 同軸デジタル、光デジタル、ライン、チューナー ●消費電力: 20W ●外形寸法: 446.2 (W) × 58.8 (H) × 297.1 (D) mm ●質量: 3.6 kg



ダブルカセットデッキ
W-1200 リモコン付属
 オープンプライス

USB接続でデジタルアーカイブも制作可能な新世代ダブルカセットデッキ

ワンウェイ録りカセットメカを2基搭載したダブルデッキに、マイクミキシング機能やUSBデジタル出力を備えた多才なカセットデッキ。ピッチコントロールに加え、Dolby B NR相当のノイズリダクション再生機能も搭載し、過去に録ったテープも蘇ります。

●S/N比: 59dB ●周波数特性: 30Hz~15kHz (クロームテープ) 30Hz~13kHz (ノーマルテープ) ●ワウフラッター: 0.25% ●入力: ライン、マイク ●出力: ライン、ヘッドホン、USBデジタル (PCM最大 48kHz/16bit) ●消費電力: 14W ●外形寸法: 435 (W) × 145 (H) × 285.8 (D) mm ●質量: 4.1 kg

●THD: 0.02% (CD) ●S/N比: 87dB以上 (CD) 59dB (カセット) 85dB以上 (USB) ●周波数特性: 20Hz~20kHz (CD/USB再生) 50Hz~12kHz (カセット再生) 20Hz~15kHz (CD→USB録音) 100Hz~15kHz (ライン→USB録音) ●入力: ライン、マイク ●出力: ライン ●消費電力: 13W ●外形寸法: 435 (W) × 145 (H) × 288 (D) mm ●質量: 4.8 kg

カセットデッキ/CDプレーヤー
AD-850 リモコン付属
 オープンプライス

カラオケもカセットやUSBメモリーに録音できるマイクミキシング機能付

ミキシング機能やエコモード付きのマイク入力を備えたCDプレーヤーとワンウェイ (片道走行) カセットデッキのコンビネーション機。CDで音楽を再生しながら、マイク入力したエコ付き歌声をミキシングしてカセットに録音可能。さらにUSBポートを搭載し、カセットの音をUSBメモリーに録音するデジタルアーカイブも簡単に済ませます。

●THD: 0.02% (CD) ●S/N比: 87dB以上 (CD) 59dB (カセット) 85dB以上 (USB) ●周波数特性: 20Hz~20kHz (CD/USB再生) 50Hz~12kHz (カセット再生) 20Hz~15kHz (CD→USB録音) 100Hz~15kHz (ライン→USB録音) ●入力: ライン、マイク ●出力: ライン ●消費電力: 13W ●外形寸法: 435 (W) × 145 (H) × 288 (D) mm ●質量: 4.8 kg

ハイレゾ・マスターレコーダー
SD-550HR リモコン付属
 メーカー希望小売価格 242,000円 (税込)

DSD5.6、PCM192/24対応 アナログ資産をハイレゾ・デジタル・アーカイブ

レコードやカセット、オープンリールなど、大切なアナログ資産を最大DSD 5.6MHzやPCM 192kHz/24bitでSDカードに録音。本体上で録音データの編集も可能です。

●録音対応メディア: SD、SDHR、SDXC ●THD: 0.001%以下 ●S/N比: 118dB以上 ●周波数特性: 20Hz~100kHz ●アナログ入力: XLRバランス、RCA ●デジタル入力: XLR (AES/EBU)、RCA同軸、BNC (SDIF-3) ●アナログ出力: XLR/バランス、RCA ●デジタル出力: XLR (AES/EBU)、RCA同軸、BNC (SDIF-3) ●消費電力: 24W ●外形寸法: 442.6 (W) × 56.5 (H) × 305 (D) mm ●質量: 4.4 kg

CDプレーヤー/FM/AMチューナー
CD-P750 リモコン付属
 オープンプライス

FM/AMチューナー内蔵、スリムなスロットインCD/マルチメディアプレーヤー

業務用製品で実績のあるオーディオ専用設計のドライブを採用。SD/USBメモリーからの再生/ダビングのほか、高音質コーデック対応のBluetooth®レシーバーも搭載。

●対応ディスク: オーディオCD、CD-R、CD-RW ●THD: 0.005%以下 ●S/N比: 95dB以上 ●周波数特性: 20Hz~20kHz ●ソース: CD、FM/AMチューナー、Bluetooth®、USBメモリー、SDカード ●入力: AUX ●出力: 同軸デジタル、光デジタル、ライン、チューナー ●消費電力: 20W ●外形寸法: 446.2 (W) × 58.8 (H) × 297.1 (D) mm ●質量: 3.6 kg

Analog Turntables



写真はダストカバーを外した状態です。

ブラック (B)

アナログターンテーブル TN-5BB

メーカー希望小売価格 198,000円(税込)

XLRバランス出力を搭載した本格派ベルトドライブ・ターンテーブル

異素材を組み合わせたハイブリッドシャーシに、ナイフエッジベアリング採用の9インチS字ユニバーサルアームやPRS3回転数自動調整機構を備えたMCバランス出力対応のターンテーブルです。Ortofon社製MMカートリッジ2M RED装着済み。

- 形式：ベルトドライブ ●回転数：33-1/3、45、78rpm ●フワフラッター：0.1%以下 ●付属カートリッジ：MM型 (Ortofon社製2M RED) ●出力：XLR×1、RCA×1 (いずれもフォノ出力のみ)
- 消費電力：2W ●外形寸法：450 (W) × 148 (H) × 351 (D) mm ●質量：約10.5kg

本機はフォノアンプを内蔵していないため、別途フォノアンプ、またはフォノ入力付きアンプが必要です。



ナイフエッジ



写真はダストカバーを外した状態です。

ブラック (B)

アナログターンテーブル TN-4D-SE

オープンプライス

新開発の薄型モーターで実現したスリムなダイレクトドライブ方式

トーンアーム可動部にSAEC社と共同開発したナイフエッジ機構を採用し、よりスムーズなトーンアームの動きにより分解能の高いダイナミックなサウンドを実現。幅広いジャンルの音楽をダイナミックに再現するSUMIKO社製Oysterカートリッジ装着済み。

- 形式：ダイレクトドライブ ●回転数：33-1/3、45rpm ●フワフラッター：0.1%以下 ●S/N比：67dB以上 ●付属カートリッジ：MM型 (SUMIKO社製Oyster)
- 出力：ライン/フォノ (切替式) ●消費電力：2W ●外形寸法：420 (W) × 117 (H) × 356 (D) mm ●質量：約6.1kg



ウォルナット (WA)



ナイフエッジ



写真はダストカバーを外した状態です。

チェリー (CH)

アナログターンテーブル TN-3B-SE

オープンプライス

プッター外周をドライブするベルトドライブ式の新スタンダード機

トーンアーム可動部にSAEC社と共同開発したナイフエッジ機構を採用し、よりスムーズなトーンアームの動きにより分解能の高いダイナミックなサウンドを実現。MM型フォノアンプを内蔵し、PHONO/LINE出力 (切替式) を搭載しています。

- 形式：ベルトドライブ ●回転数：33-1/3、45rpm ●フワフラッター：0.1%以下 ●S/N比：67dB ●付属カートリッジ：VM型 (MM型と同等 オーディオテクニカ社製AT-VM95E) ●出力：ライン/フォノ (切替式) ●消費電力：2W ●外形寸法：420 (W) × 117 (H) × 356 (D) mm ●質量：約5kg



ブラック (B)



ナイフエッジ



写真はダストカバーを外した状態です。

ウォルナット (WA)

Bluetooth®搭載アナログターンテーブル

TN-400BT-X

オープンプライス

Bluetooth®スピーカーに直接音を飛ばせるターンテーブル

ナチュラルな風合いのウォルナット天然木の外観に高音質なワイヤレス再生が可能なQualcomm® aptX™ Adaptive方式に対応したBluetooth®トランスミッターを搭載。Bluetooth®対応のヘッドホンやスピーカーで高音質、低遅延での再生が可能です。

- 形式：ベルトドライブ ●回転数：33-1/3、45、78rpm ●フワフラッター：0.2% ●S/N比：67dB
- 付属カートリッジ：VM型 (MM型と同等 オーディオテクニカ社製AT95E) ●出力：ライン/フォノ (切替式) Bluetooth® ●消費電力：1.5W ●外形寸法：420 (W) × 117 (H) × 356 (D) mm ●質量：約4.9kg



ターンテーブル選びのポイント

初めてターンテーブル (レコードプレーヤー) を買う時に忘れてはならないのが接続するアンプにある入力端子の確認。入力端子に『PHONO (フォノ)』があればレコード針が読み取った微弱なオーディオ信号をそのまま入力可能。『LINE IN (ライン入力)』または『AUX』と書かれた入力しか持たないアンプは、ターンテーブル側で微弱な信号を増幅してRIAA EQ補正をかける『フォノイコライザーアンプ』を搭載したターンテーブルを購入する必要があります。

TN-4D-SE / TN-3B-SE / TN-400BT-Xでは、ターンテーブル側にこのフォノイコライザーアンプを搭載しており、ほとんどのアンプに接続可能です。詳しくはお手持ちのアンプの取扱説明書でご確認ください。

フォノアンプを内蔵しないTN-5BBでは、単体のフォノアンプPE-505 (7ページに掲載) に接続することでご使用になります。

次にチェックしたいのがカートリッジの種類。カートリッジに装着される針はMM型 (ムービングマグネット) とMC型 (ムービングコイル) の2種類があり、一般的には扱いやすく針交換も容易なMM型が広く使われています。

TNシリーズではMM型カートリッジがあらかじめヘッドシエルに装着された状態で出荷されており、お買い上げ時にはトーンアームに取り付けるだけで、細かな結線が不要。また、ユニバーサルトーンアームを採用しており、好みの音質に合わせて他のカートリッジへの交換も容易です。



針 (交換針) カートリッジ (針も含めた部品) トーンアーム

音楽再生アプリ



ハイレゾ対応音楽再生ソフトウェア (Windows版、Macintosh版)

TEAC HR Audio Player

TEAC USB DAC専用無償アプリ

ハイレゾ再生

パソコンに保存したハイレゾ音源を再生するアプリで、CPUパワーを音楽データのデコードに専念させることでビット落ちを防ぐシンプルな表示に徹したビジュアルオーディオのためのデザインです。

●対応OS: Windows、Mac ●対応機器: VRDS-701、UD-701N、UD-507、NT-505-X、AI-303



開発賞



ネットワーク再生コントロール用アプリ (iOS版、Android版)

TEAC HR Streamer

無償


ハイレゾ再生 ネットワーク再生

ミュージックサーバーの音楽ファイルやストリーミングサービスの配信楽曲をスマートフォンやタブレットから再生するアプリで、アルバムアートワークなど豊富なグラフィックもスムーズに表示します。

●対応OS: iOS、Android ●対応機器: UD-701N、NT-505-X



本カタログ上の機能アイコン、およびロゴ



記載したサンプリング周波数のDSD形式またはPCM形式の再生に対応。再生には音楽再生アプリ『TEAC HR Audio Player』を無償でお使いいただけます。



パソコンやスマートフォンなどからUSBケーブル経由でハイレゾ音源などのデジタルオーディオ信号を入力することが可能です。



入力されたデジタルオーディオ信号を、左右チャンネル専用の2基のD/Aコンバーターによってそれぞれ処理。互いに干渉することなく独立してアナログオーディオ信号に変換可能です。



USB接続したパソコンにCD品質 (最大 PCM48kHz/16bit) で録音することができます。録音した音楽ファイルはスマートフォンやカーオーディオなどで聴くことができ、リスニング場所を選びません。



メーカー・機種を問わず、電源のオン/オフをリレーで行うことができるDC 12Vトリガー用の端子です。親機 (OUT) から電源オン/オフの指示を子機 (IN/OUT) さらに孫機 (IN/OUT) と直列に繋ぐ事ができます。



SAEC社とのコラボレーションによる可動部にナイフエッジ機構を採用したトーンアームで、一般的なベアリングによる可動方式に比べ、上下方向により繊細な動きが可能で、分解能の高いダイナミックな音を実現しました。



ハイレゾ音源の再生が可能な機器で、サンプリング周波数/ビット長が96kHz/24bit以上の処理能力を有するデジタル機器、または40kHz以上の再生周波数帯域を有するアナログ機器には、一般社団法人日本オーディオ協会が定める左記のロゴを表示しています。



オランダ Hypex社によって開発されたパワーアンプ・モジュール『N CORE』または『N COREx』を搭載。高効率・高出力と低歪率・高S/N比を高い次元で実現。また、冷却ファンが不要なため、不快な動作音を抑えた静かなリスニング環境を実現します。



Bluetooth®接続によるワイヤレス再生が可能です。



aptX® HDコーデック方式のBluetooth®接続による48kHz/24bitの高音質なワイヤレス再生が可能です。



aptX® adaptiveコーデック方式のBluetooth®接続による最大96kHz/24bitの高音質ワイヤレス再生が可能。リスニング環境に応じてビットレートを自動調整し、安定した音質と接続が可能です。



LDACは、ソニーが開発したハイレゾ音源をダウンコンバート※1することなくBluetooth®経由でも伝送可能とする音声圧縮技術です。また効率的な符号化やパケット配分を最適化し、従来技術比約3倍※2のデータ量の送信を行います。

※1: DSDフォーマットは除く。
※2: 990kbps (96/48kHz) または 909kbps (88.2/44.1kHz) のビットレートを選択した場合のSBC (Subband Coding) との比較。



ネットワーク (LAN/インターネット) 上のデジタル音楽ライブラリーの様々な情報を表示するサービスで、関連アーティストや関連アルバムなど音楽マニアが知りたい情報を得ることができ、音楽ジャンルの幅を広げることができます。(有料)



スタジオマスターと同じ高音質を再現しながらストリーミングやダウンロードが容易な小容量化と、高音質と利便性を両立した革新的な高音質技術です。(MQA: Master Quality Authenticated)



4種類の転送モードによる音質の変化を楽しめるUSB伝送技術「Bulk Pet」
※「Bulk Pet」の詳細についてはインターフェイス社のホームページをご参照ください。
https://www.itf.co.jp/prod/audio_solution/bulk-pet



ワイドFM (FM補完放送) とは、AM (中波) 放送局の放送区域において災害や電波障害に強いFMの周波数帯を使用し、同じ内容のAMラジオ番組を放送する方式です。AM放送の聴取が困難な地域でもFM放送でAMラジオの番組を聴くことができます。



安全に関するご注意

- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

使用上のご注意

- ヘッドホンを使って大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪影響を及ぼすことがあります。耳を守るため、ヘッドホンで長時間使用する場合は、音量を上げすぎないようにご注意ください。

©2025 All rights reserved. TEAC CORPORATION 当社は、ステレオの補修用性能部品を製造打切後8年保有しております。仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。製品の色は、撮影・印刷の関係で実際の色と異なって見えることがあります。TEACはティアック株式会社の登録商標です。「DSD」は登録商標です。Bluetooth®およびそのロゴは米国Bluetooth SIG, Inc.の登録商標であり、ティアック株式会社はライセンスに基づいて使用しています。LDAC™およびLDACロゴは、ソニー株式会社の商標です。Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the United States and other countries. aptX is a trademark of Qualcomm Technologies International, Ltd., registered in the United States and other countries. Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。Apple, Macintosh, macOS, OS X, iPad, およびiPhoneは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。App Store はApple Inc.のサービスマークです。iOSは、米国およびその他の国におけるCisco社の商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。Androidは、Google LLCの商標です。audio-technicaは株式会社オーディオテクニカの登録商標です。「Bulk Pet」はインターフェイス株式会社の登録商標です。Dolby (ドルビー) はドルビーラボラトリーズの登録商標です。その他、記載されている会社名、製品名、ロゴマークは各社の商標または登録商標です。当社は、消費者庁および公正取引委員会から認定されたルールを運用する家電公取協会に加盟し、適正な表示を推進しています。

TEAC

TEACブランドサイト
<https://teac.jp/>



製品に関するお問い合わせ、ご相談はAVお客様相談室へ。

携帯電話・IP電話からは 一般固定電話からは FAX
042-356-9235 **0570-000-701** **042-356-9242**

受付時間 10:00~12:00/13:00~17:00 (土・日・祝日・弊社休業日を除く)

ティアック株式会社

〒206-8530 東京都多摩市落合1-47

ティアック製品取扱店