TEAC

TN-400S

TN-400S をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

TN-400S 取扱説明書において、付属品は、「オーディオテクニカ製VM型(デュアルマグネット)ステレオカートリッジ(AT100E 同等品)」と記載しておりますが、実際は、「SUMIKO社 MM 型ステレオカートリッジ Oyster」が付属されます。

仕様を以下のように訂正いたします。

カートリッジ部

形式 . . . . . MM 型
出力電圧 4.0mV (1kHz)
針圧 . . . . . 1.5 ～ 2.5g (2.3g 推奨)
カートリッジ質量 5.3g
付属ヘッドシェル質量
10g (ネジ、ナット、ワイヤー含む)

- 針の交換は、使用環境にもよりますが約 300 時間で交換をお勧めします。
- レコード交換針型番 :
  Sumiko 社製　Oyster 交換針

出力電圧

PHONO EQ THRU 4.0mV (1kHz)
PHONO EQ ON . . . . 224mV (− 13dBV)
出力端子 . . . . . RCA ジャック

付属品

フェルトマット x 1
ドーナツ盤用アダプター x 1
カウンターウエイト x 1
ヘッドシェル x 1
　SUMIKO 社 MM 型ステレオカートリッジ
　Oyster を装着済み
ターンテーブル (プラッター) x 1
ダストカバー x 1
ダストカバー取付用ヒンジ x 2
GND 端子付き RCA オーディオケーブル x 1
AC アダプター (GPE053A-V120050) x 1
取扱説明書 (保証書付き)(本書) x 1

仕様の変更のため取扱説明書を以下のように訂正します。

p.5 レコード針の交換

交換針は、SUMIKO 社製 Oyster 交換針をお求めください。

- 交換方法は、交換針の取扱説明書に従って交換してください。

p.4 手順 8

- 付属のカートリッジの針圧は 2.3g です。カウンターウエイトの目盛を 2.3 に合わせるように回転させます。

0220 MA-3088A