

2012年8月

仕様書
Mic Amplifier for iOS Device
iXJ2



[入出力定格]

入力(A/B)

アンバランス

コネクター: 3.5mm(1/8")ステレオミニジャック

入カインピーダンス: 2.2K Ω (プラグインパワーON)

10K Ω (プラグインパワーOFF)

規定入力レベル: -66dBV~-10dBV

最大入力レベル: +6dBV

iOS デバイス用充電端子

コネクター: Mini-B タイプ

Dock コネクター

コネクター: 30ピン Dock コネクター

[オーディオ性能]

周波数特性

20Hz~20kHz+0/-2dB(録音時、JEITA)

S/N 比

90dB 以上(録音時、JEITA)

[動作条件]

対応機種: iPod touch(第4世代)/iPhone 4S/iPhone 4/iPad(第3世代)/iPad 2/iPad

※動作確認済の OS および OS デバイスに関する最新情報は、TASCAM ホームページにてご確認下さい。

(<http://tascam.jp/>)

[一般定格]

電源

iOS デバイスより接続コネクタ経由で供給

消費電力

125mW

外形寸法

59.8 × 46.7 × 16.6mm(幅 × 高さ × 奥行き、コネクタを含む)

質量

30g

動作温度

5～35°C

※第三者の著作物は、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上権利者に無断で使用できません。装置の適正使用をお願い致します。弊社では、お客様による権利侵害行為につき一切の責任を負担致しません。

※TASCAM および タスカム は、ティアック株式会社の登録商標です。

※その他、記載されている会社名、製品名、ロゴマークは各社の商標または登録商標です。

※仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。

※本資料に記載の内容は 2012 年 8 月現在のものです。